

# Вентили. Серия 28.

Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.



Вентили изготавливаются из латуни, покрытой никелем OT58 (латунь), с NBR уплотнениями и пластмассовой регулировочной рукояткой. Они предназначены для регулирования расхода сжатого воздуха, воды и минерального масла. Мод. 2810, 2820, 2819 и 2829 возможно использовать для соединения с пластиковыми, медными и латунными трубками, используя гайку Мод. 1303 и наконечник Мод. 1310/1320.


## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	конического типа
Материалы	латунь покрытая никелем, пластмассовая регулировочная рукоятка, NBR уплотнения
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 80°C (при сухом воздухе -20°)
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар
Номинальный расход	см. таблицу

## РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.	Расход при входном давлении 6 бар, ΔP1=1бар, Нл/мин	Свободный поток, Нл/мин	Мод.	Расход при входном давлении 6 бар, ΔP1=1бар, Нл/мин	Свободный поток, Нл/мин
2810 1/8	415	590	2810 3/8	620	900
2820 1/8	400	640	2820 3/8	1415	1990
2830 1/8	415	635	2830 3/8	1415	1980
2810 1/4	508	740	2810 1/2	1540	2080
2820 1/4	530	840	2820 1/2	1520	2150
2830 1/4	530	850	2830 1/2	1520	2100


Вентиль. Мод. 2810...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	T	Z	SW2	Δ1Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
<b>2810 1/8</b>	G1/8	40	37	42,5	19	415	590
<b>2810 1/4</b>	G1/4	42	37	42,5	19	508	740
<b>2810 3/8</b>	G3/8	42	37	42,5	19	620	900
<b>2810 1/2</b>	G1/2	54	42	48	22	1540	2080


Вентиль. Мод. 2820...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	L	T	Z	SW2	Δ1Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
<b>2820 1/8</b>	G1/8	G1/8	41	37	42,5	19	400	640
<b>2820 1/4</b>	G1/4	G1/4	44	37	42,5	19	530	840
<b>2820 3/8</b>	G3/8	G3/8	55,5	41,5	48	22	1415	1990
<b>2820 1/2</b>	G1/2	G1/2	59	42	49	22	1520	2150


Вентиль. Мод. 2830...



РАЗМЕРЫ


Мод.	B	L	T	Z	SW2	Δ1Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
<b>2830 1/8</b>	G1/8	42	37	42,5	19	415	635
<b>2830 1/4</b>	G1/4	46	37	42,5	19	530	850
<b>2830 3/8</b>	G3/8	62	41,4	48	22	1415	1980
<b>2830 1/2</b>	G1/2	64	42	49	22	1520	2100

Вентиль. Мод. 2819...




РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	L	P	S	T	Z	S <sub>max</sub>	SW2	SW3
<b>2819 1/8</b>	G1/8	40	1/4	23	47	52,5	7	19	17
<b>2819 1/4</b>	G1/4	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17

Вентиль. Мод. 2829...



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	L	P	S	T	Z	S <sub>max</sub>	SW2	SW3
<b>2829 1/8</b>	G1/8	G1/8	41	1/4	23	47	52,5	7	19	17
<b>2829 1/4</b>	G1/4	G1/4	44	1/4	23	47	52,5	7	19	17

Вентиль. Мод. 2839...



РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	L	P	S	T	Z	S <sub>max</sub>	SW2	SW3
<b>2839 1/8</b>	G1/8	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17
<b>2839 1/4</b>	G1/4	46	1/4	23	47	52,5	7	19	17
<b>2839 3/8</b>	G3/8	62	14X1	28	56,5	63	7	22	17
<b>2839 1/2</b>	G1/2	64	14X1	29	57	64	7	22	17